

Usine de papier essuie tout

GINIDEX®



Description rapide :

Condition	Nouveau
Traitement du type	automatique Wrapper-type Haute Vitesse Toilettes Papier Ligne De Production
Tension	380V 50HZ
Dimension (L*W*H)	7000*4000*1900
Certification	CE
Service après-vente	fourni
Type de produit	tissus toliet machine ligne
Point d'origine	China
Numéro de Type	HX-SJZ-2800 Wall Type Automatic Toilet Paper Rewinding Machine
Puissance (W)	Adapté aux besoins du client
Poids	7T
Garantie	1 an
Name	Chaîne de production de papier hygiénique à grande vitesse de type emballage automatique

Description du produit :

Ligne de Production automatique de papier hygiénique/serviette de cuisine à grande vitesse

Cette ligne de production se compose d'une Machine à rembobiner automatique de Type mur, d'un emballage automatique, d'un accumulateur de bûches, scie à bûches à Double canal et Machine à emballer semi-automatique. Il convertit le rouleau jumbo en rouleaux finis. Toute la ligne fonctionne en douceur et fonctionne stable, économisant le coût de la main-d'œuvre et réduisant la force de travail, c'est le meilleur choix pour la production de produits en papier hygiénique.

Paramètre technique	
Modèle	HX-SJZ-2800 rebobineuse automatique de papier hygiénique
Rouleau Jumbo Largeur Maximum	2800mm (l'autre taille peut être spécifiée)
Rouleau Jumbo Diamètre	φ1100mm (l'autre taille peut être spécifiée)
Rouleau Jumbo Diamètre Intérieur	3 pouces (76.2mm) (autre taille peut être spécifiée)
Perforation Distance	4 lames d'enclume (115mm) (autre taille peut être spécifiée)
Produit fini Diamètre	φ80 ~ et phi; 140mm
Produit fini Diamètre De Noyau	& Phi; 38 ~ & phi; 76mm
Vitesse de Production	0 ~ 230 m/min
Contrôleur de programme	PLC (Delta)
Se détendre Se Dresse	1 ou 3 supports (doivent être spécifiés)
Système pneumatique	Compresseur d'air 3HP, pression minimale: 5 kg/cm ² Pa (fourni par l'utilisateur)
Puissance principale	14KW
Dimension	7000*4000*1900 (L * W * H)
Poids	Environ 7 T
Rouleau Jumbo Couches	1 ou 3 supports (besoin d'être spécifié)
Gaufrage de ligne de bord (peut être spécifié)	Acier à acier (commande pneumatique)
Gravure en relief (peut être spécifié)	Image un avec un rouleau de gaufrage, acier au caoutchouc. (Le rouleau de gaufrage à Double jeu est facultatif.)
Tension	380 V 50 HZ

Fonctions et caractéristiques --- rebobineuse automatique de Type mur.

1. cette machine est pour faire des rouleaux de papier hygiénique, toute la structure est de type mural, qui rendent la machine stable à grande vitesse et silencieuse.
2. la distance de Perforation est réglable pour répondre aux différents besoins de distance.
3. système d'alimentation automatique du noyau, poussant automatiquement le journal après le rembobinage, puis rembobinant à nouveau le nouveau journal.
4. coupe automatique des bords, pulvérisation de colle et étanchéité synchronisée en une seule fois. Laissant 10-18mm de queue, facile à rembobiner à nouveau, donc, réduire les déchets de raccourci

et économiser le coût.

5. adopte la technique de contrôle programmable avancée internationale de PLC, opération d'interface homme-machine, jeu de données et défaut paramétrique affiche sur écran tactile.
6. adopte 4 couteaux en spirale de haute précision, perforation à faible bruit et claire, adoptez la boîte de vitesse pour avoir une plus grande portée.
7. supports arrière à deux parois, système de levage pneumatique, avec courroies plates larges; chaque rouleau jumbo peut être ajusté indépendamment.
8. adopter des commutateurs de jogging pour porter le papier, facile et sûr à utiliser.

Caractéristiques principales :

- 1) structure Simple en type linéaire, facile à installer et à entretenir.
- 2) adopter des composants de marque de renommée mondiale avancés dans les pièces pneumatiques, les pièces électriques et les pièces d'opération.
- 3) double manivelle haute pression pour contrôler l'ouverture et la fermeture de la matrice.
- 4) courir dans une automatisation et une intellectualisation élevée, pas de pollution
- 5) appliquer un linker pour se connecter avec le convoyeur à air, qui peut directement en ligne avec la machine de remplissage.

Fonctions et fonctionnalités de l'enrubanneuse automatique CR.

Cette machine est de sceller le papier d'emballage à la surface du rouleau. Cette version est un nouveau modèle de mise à niveau. Sa base de conception sur le papier journal de style ancien, combinée à notre propre innovation technologique indépendante. Le corps de la machine est en acier hautement qualifié, avec une structure compacte et raisonnable. Coopérer avec la marque domestique bien connue de pièces mécaniques de haute qualité, telles que le cylindre, courroie et ainsi de suite, tous font la machine avec d'excellentes propriétés mécaniques. Aspect de contrôle électrique, cette machine utilise le contrôleur logique programmable japonais Mitsubishi (PLC). Cette machine avec la production stable, opération simple et commode, économie matérielle de province économiseurs d'énergie, est votre meilleur choix.

Journal Accumulateur Paramètre Technique	
Modèle de Machine	HX-203 Journal Accumulateur
Journal Largeur	1750 ~ 2800mm (l'autre taille peut être spécifiée)
Diamètre de la bille	φ95mm ~ Φ140mm
Journal Classement	150-160Logs
Accumuler vitesse	20 journaux/min
Journal Quantité	40-160logs (besoin d'être commandé)

Dimensions	4000*3000*5500mm
Contrôleur de programmation	PLC

Double Canal : Fonctions et caractéristiques de scie à bûches à Double canal.

HX-DHX-150 la Machine de scie à bûches à Double canal est utilisée pour couper le rouleau de papier hygiénique et le rouleau de papier essuie-tout, c'est avec une automatisation élevée et efficace.

Adopte le système d'entraînement servo avancé, la régulation de vitesse de conversion de fréquence, le contrôle de PLC et l'opération d'écran tactile.

Paramètre technique :

Paramètre technique de scie à bois à Double canal	
Modèle	Scie à bois HX-DHX-150 (Double canal)
Rouleau Jumbo Largeur Maximum	1750 ~ 2800mm (l'autre taille peut être spécifiée)
Rouleau Jumbo Diamètre	φ105 ~ & phi; 115mm (autre taille peut être spécifiée)
Vitesse de conception	150 Coupes/min
Vitesse Stable	100 Coupes/min
Système de broyage	Affûtage pneumatique, le temps de meulage peut être réglé
Système de conduite	Servomoteur Delta/Mitsubishi
Puissance	11KW
Dimension	6500*2500*2000mm (l'autre taille dépend du modèle et de la configuration)
Diamètre De la lame	& Phi; 610*4.7 (mm)
Tension	380 V 50 HZ
Poids	TAbout 4.5 T

Produits connexes :

Fonctions et caractéristiques --- Machine à emballer Semi-automatique à rouleaux multiples.

Cette machine fonctionne avec une machine à rembobiner le papier toilette, elle est personnalisable, peut spécial fait pour répondre aux différentes exigences du marché. Il est facile à utiliser : insérez le sac préfabriqué dans le trou de sortie, appuyez sur le commutateur de jogging, il mettra automatiquement des rouleaux dans le sac, en attendant la coupe et l'étanchéité.

Paramètre technique Semi-automatique de Machine à emballer de rouleaux multiples	
Vitesse	3-5 pack/min
Puissance	2KW 220 V 50Hz
Alimentation en Air	0.6 MPA (fourni par le client)
Taille de rouleau	Personnalisable
Manière d'emballage	Deux couches, quatre lignes 4*6 = 24 rouleaux dans chaque couche
	48 rouleaux au total
Dimension	7000*1300*1400mm