

Unité de Papier essuie tout

GINIDEX®



Description du produit :

Industries applicables	Hôtels, Matériaux de construction Magasins, Fermes, Restaurant, Usage domestique, Magasin d'alimentation, Société de publicité
Condition	Nouveau
Traitement du type	Rouleaux de Papier et Du Rembobinage Machine
Puissance (W)	Selon le modèle
Poids	Selon le modèle
Garantie	1 AN
Capacité de Production	200-230 m/min
Perforation distance	4 contre-lames (115 mm 230 mm) (L'autre taille peut être spécifiée)
Stands se détendre	1 ou 3 Stands (préciser)
Bord gaufrage	Acier à rouleaux de gaufrage en acier
Type de produit	Papier hygiénique
Tension	380V 50HZ 3Phase
Dimension (L*W*H)	Selon le modèle

Certification	CE
Service après-vente fourni	L'installation sur le terrain, mise en service et de formation, Service d'entretien et de réparation sur le terrain, Support en ligne
Machines Rapport D'essai	Fourni
Composants de base	PLC, Récipient sous pression, Moteur, Engrenage, Moteur, Pompe, Roulement, Boîte de vitesses
Largeur de jumbo rouleau	1750mm (L'autre taille peut être spécifiée)
Produit fini diamètre	90 ~ 280mm
Vitesse de Production	200-230 m/min
Principale puissance	14-45KW 380V 50HZ 3Phases

Description du produit :

Automatique machine de rembobinage de papier hygiénique pour rouleau de papier toilette. Machine a base unité d'alimentation, peut faire avec ou sans noyau. Matière première de rouleau jumbo après gaufrage complet.

Où gravant en relief de bord, perforation, fin de coupe et la queue colle devienne une bûche. Alors il peut Travailler avec une machine de découpe et machine à emballer pour les produits finis. La machine est Contrôlé par PLC, les gens l'utiliser via l'écran tactile, l'ensemble du processus est automatique, facile à utiliser, l'homme. Et Notre machine peut spéciaux fabriqués selon les exigences des clients. Le processus de production est : dérouler, Gaufrage Perforante, Laminage, Rembobinage, queue, collage, coupe des Bords, noyau Automatique chargement.