

## Ligne de production de farine de blé et maïs

**GINIDEX®**



### Description rapide :

Industries applicables	Usines de fabrication, usine d'aliments et boissons.
Condition	Nouveau.
Marque nom	HDF
Tension	Selon les types de machines.
Poids	25000 kg
garanties	2 ans
Machines rapport d'essai	Fourni.
Garantie	2 ans
Utilisé pour	La fabrication du pain, gâteau, chappattis, boulangerie, pates et macaron.
Traitement	De nettoyage / fraisage / emballage.
Matériel	Tuyaux en acier inoxydable dans la section de broyage.
Certification	ISO CE BV.
Point d'origine	Hebei, china.
Capacité de production	75-85 %
Puissance (W)	différent types.
Vidéo sortant d'inspection	Fourni.

Composants de base	PLC, Engrenage.
Contrôle	PLC contrôle/de commande à écran Tactile.
Tuyaux	Tuyaux en acier inoxydable dans la section de broyage.
Service après- vente fourni	L'installation sur le terrain, mise en service et de formation.

### **Description du produit :**

#### **1. Pièce de nettoyage**

Nettoyage du milieu et de la petite impureté, de la poussière, de la pierre, du matériau magnétique, etc. comprend le battement, le criblage, le détoner, le séparateur magnétique et l'amortissement. Ce système est de préparer la pièce de fraisage et de protéger la machine aussi bien.

#### **2. Pièce de fraisage**

Fraiser le grain et séparer la farine, le son et d'autres sous-produits.

(1) fraisage : pour casser le blé par le broyeur à rouleaux.

(2) tamis : pour séparer la farine, le son et d'autres sous-produits, séparer également la grande taille et la petite taille pour assurer la qualité de la farine.

#### **3. Partie de l'emballage**

L'emballage de farine peut être manuel ou automatique, 5-50 kg/bag.